

## La Porte de Gand



La Porte de Gand de Lille a été construite à partir de 1621 lors de l'extension de la ville. La structure de la porte de Gand comporte deux façades différentes, l'entrée et la sortie de la ville.



Le bâtiment peut être divisée en trois parties :

- Le rez-de-chaussée en grès est formé par trois arches doublées d'archivoltes en plein cintre. Au départ, seule existait le passage central. Deux arcades supplémentaires furent creusées en 1875, afin d'améliorer la circulation et de permettre le passage du tramway qui circula jusqu'en 1963.
- La partie médiane est formée par un mur de brique décoré, côté de l'entrée de la ville) par des emblèmes runiques avec au centre, un ornement sculpté avec le blason de Lille surmonté d'un fronton triangulaire et de part et d'autre l'emplacement des bras du pont-levis. Au-dessus de chaque passage latéral, se trouve un cartouche en pierre blanche orné de motifs divers (guirlandes...)  
A l'intérieur de la ville, la partie médiane est percée de six fenêtres à croisillons et les briques bicolores forment des motifs géométriques.
- La partie supérieure est constituée, côté extra muros, d'un entablement avec une console centrale en pierre blanche possédant une niche à coquille qui abritait une statue détruite pendant un siège, et coté intra muros, un toit en ardoise avec au centre une lucarne et de part et d'autre deux cheminées.